

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



BASE TEINTABLE
SUR - MESURE

000

CUSTOMIZABLE
TINT BASE

414 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



BLÉ ENTIER

010

WHOLE WHEAT

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



PIERRE DE
CHÂTEAU

011

CASTLE
STONE

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



ARGILE

012

CLAY

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



SOL FERREUX

013

IRON EARTH

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN

Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



GRIS URBAIN

099

URBAN GREY

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN

Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



NOIR

108

BLACK

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN

Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



NOYER

109

WALNUT

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



BLÉ DORÉ

111

GOLDEN WHEAT

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN

Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



CHÊNE FONCÉ

112

DARK OAK

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



CERISE

113

CHERRY

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



BLANC

116

WHITE

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN

Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



CHOCOLAT

119

CHOCOLATE

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



NOYER FONCÉ

120

DARK WALNUT

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



NOYER
AMÉRICAIN

121

AMERICAN
WALNUT

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



CAPPUCCINO

202

CAPPUCCINO

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN

Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



SÉSAME

203

SESAME

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



HOUBLON

204

HOP

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



COLONIAL

205

COLONIAL

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



AMARETTO

206

AMARETTO

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN

Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



COGNAC

207

COGNAC

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



PRUNEAU

209

PRUNE

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN

Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



ÉRABLE
CANADIEN

210

CANADIAN
MAPLE

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



BRUN MOYEN

211

MEDIUM BROWN

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN

Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.

TEINTURE POUR BOIS

SÉRIES PREMIUM

IDÉAL POUR TOUTS VOS PROJETS D'INTÉRIEUR

- À base d'eau
- Une seule couche
- Faible odeur
- Aucun apprêt scellant requis
- Ne relève pas le grain du bois
- Aucune trace de chevauchement
- Pouvoir couvrant exceptionnel

La teinture à base d'eau SAMAN est formulée avec une base unique qui offre une couleur riche pour les surfaces en bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

Préparation de la surface pour du bois nu : Poncer le bois nu en suivant le grain du bois avec d'un papier abrasif #120, puis avec du papier abrasif #150. Retirer soigneusement toute la poussière de ponçage avant de teindre le bois.

Application : Bien agiter avant l'utilisation. Verser une petite quantité de teinture sur une éponge (utiliser l'éponge incluse dans la trousse 60-002) et frotter dans le sens du grain de bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture ne sèche entre les applications.

Conseil : Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer si on obtient la couleur et l'effet voulus. Noter que la couleur finale sera déterminée par la couleur naturelle des essences de bois qui varie d'une à l'autre.

Rendement : Le format de 472 ml couvre jusqu'à 10 m² (100 pi²).

Temps de séchage : 2 heures dans des conditions normales de température et d'humidité.

Finition : Pour sceller et protéger votre travail utiliser un vernis SAMAN.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

VOC : < 250 g/L

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement garantir qu'il est pleinement conforme à nos standards de qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée au prix d'achat du produit.

Pour toute question additionnelle, consultez SAM, notre robot conversationnel.



SAMAN



TEINTURE
POUR BOIS
À BASE D'EAU

WATERBASED
WOOD
STAIN



NOYER
ANTIQUE

212

ANTIQUE
BROWN

472 ml

WOOD STAIN

PREMIUM SERIES

IDEAL FOR EVERY INTERIOR PROJECT

- Waterbased
- Just one coat
- Low odor
- No conditioner needed
- Doesn't raise wood grain
- No overlapping marks
- Exceptional coverage

The SAMAN waterbased stain is formulated with a unique base that provides a rich color for interior wood surfaces: furniture, cabinets, doors, moldings, and floors.

Surface Preparation for Bare Wood: Sand the bare wood following the wood grain with #120 sandpaper, then with #150 sandpaper. Carefully remove all sanding dust before staining the wood.

Application: Shake well before use. Pour a small amount of stain onto a sponge (use the sponge included in the 60-002 kit) and apply following the wood grain. Wipe off excess with a soft, clean cloth. Work on small sections at a time to prevent the stain from drying between applications.

Tip: It is recommended to test the stain in an inconspicuous area beforehand to determine if the desired color and effect are achieved. Note that the final color will be determined by the natural color of the wood species, which varies from one to another.

Coverage: 472 ml size covers up to 100 ft² (10 m²).

Drying Time: 2 hours under normal temperature and humidity conditions.

Finish: To seal and protect your work, use SAMAN TOP COAT.

Cleaning: Clean tools with warm soapy water.

VOC: < 250 g/L

As the conditions under which the product is used are beyond our control, we can only guarantee that it fully complies with our quality standards, and the manufacturer's liability, if applicable, is limited to the purchase price of the product.

For any additional questions, please consult SAM, our conversational chatbot.



SAMAN
Victoriaville, Québec,
Canada G6T 0T6



FINISH WITH STYLE.



FINISH WITH STYLE.