

FICHE TECHNIQUE

TEINTURE POUR BOIS À BASE D'EAU

(WWS)



DESCRIPTION:

La Teinture pour bois à base d'eau SAMAN est une teinture simple à appliquer par essuyage, recommandée pour la coloration du mobilier, des projets intérieurs et des projets artistiques sur tous les types de bois.

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| • Prête à l'emploi et facile à utiliser | • Ne relève pas le grain du bois | • Pouvoir couvrant impressionnant |
| • Aucun apprêt ni conditionneur requis | • Sans trace de chevauchement | • Compatible avec plusieurs types de vernis |

INFORMATIONS TECHNIQUES:

PH: 8.0-8.5

SOLIDES: 10-23 ± 1% (au poids); 8-13 ± 1% (par volume)

VISCOSITÉ: 10-11 secondes, coupe Ford #4 à 25 °C/77 °F

DENSITÉ: 1.05-1.17 kg/L

TEMPS DE SÉCHAGE: 1 à 2 heures à 20 °C/68 °F
et 50% d'humidité relative.

COUVERTURE: 3,78 L (1 gal) couvre jusqu'à 74,3 m² (800 pi²)

COV: < 250 g/L

OUTILS D'APPLICATION: Éponge, pinceau mousse
ou rouleau mousse.

NETTOYAGE DES OUTILS: Nettoyer les outils à l'eau chaude
avec un savon doux.

ENTREPOSAGE: Conserver à une température variant
de 5 °C/41 °F à 35 °C/95 °F.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

STABILITÉ GEL/DÉGEL: Résiste à un cycle de gel et de dégel.
Une exposition prolongée au gel peut
altérer les propriétés du produit.

UTILISATION:

1. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, de graisse, de saleté et de poussière.
2. Les surfaces de bois doivent être poncées de façon à éliminer les imperfections. Ne pas utiliser de laine d'acier.
3. Bien mélanger la teinture avant utilisation.
4. Mettre une petite quantité de teinture sur l'éponge et appliquer dans le sens du grain du bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler par petites sections afin d'éviter que la teinture ne sèche et laisse des traces de chevauchement.
5. Laisser la teinture sécher complètement avant d'appliquer un vernis.

À notre connaissance, les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Toutefois, puisque les conditions et méthodes d'application échappent à notre contrôle, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant au résultat final. Il est recommandé de toujours effectuer un test avant l'application finale du produit.

FINIS AVEC STYLE

SAMAN

V202603